



RODZAJE ŚCIAN WENIĘTRZNYCH

<b>SZ1</b>	0,5 lpk mineralny na siłce
	1,80 styropian EPS70
	2,50 pustak ceramiczny
	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap
<b>SZ2</b>	0,5 lpk mineralny na siłce
	1,80 styropian EPS70
	2,50 pustak ceramiczny
	4,0 styropian EPS70
	0,5 lpk mineralny na siłce

RODZAJE ŚCIAN WENIĘTRZNYCH

<b>SW1</b>	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap
	1,80 bloczki silikowe (duszyznice)
	2,0 styropian EPS70/gipsowa cem.
	1,80 bloczki silikowe (duszyznice)
	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap
<b>SW2</b>	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap
	1,30 pustak ceramiczny
	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap
<b>SW3</b>	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap
	1,50 pustak ceramiczny
	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap
<b>SW4</b>	0,5 lpk mineralny na siłce
	1,80 styropian EPS70
	1,30 pustak ceramiczny
	1,5 lpk gipsowy lub cem-wap

UWAGI:

- Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
- Aronizacja kuchni, łazienek i innych pomieszczeń jest rozwiązaniem sugerowanym i może ulec zmianie.
- Rozporządzenie o promieniowaniu elektromagnetycznym i projektem konstrukcyjnym i projektami branżowymi.
- Kominowy systemowy łączący z murem przelami 96 w co drugiej spoinie.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy architekturą i branżami, rozwiązanie należy skonsultować z projektantem.
- Nie odmierzać wymiarów z rysunku.
- Stan deweloperski nie obejmuje doustrud wewnętrznych, okładzin wewnętrznych ścian, podłóg, schodów, balkonów, montażu odborników.
- Wymiar otworu w murze dla drzwi do pomieszczenia gospodarczego 98x204cm, dla drzwi do wiatrołapu 106x211 – w przypadku zmiany dostawcy drzwi, wymiar dostosować do wskazanego przez nowego dostawcę.
- Zakres wykonania i obowiązków przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną, prokiem budowlanym, polskimi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
- Piony kandydacyjne nie zostały uwzględnione na rzutach, lokalizacja wg ustalen przyjeźnych na etapie realizacji inwestycji. Prawidłuje się prowadzenie pionów wod-kan po wierzchu, bez zabudowy na etapie realizacji inwestycji. Prawidłuje się prowadzenie pionów wod-kan po wierzchu, bez zabudowy na etapie realizacji inwestycji. Prawidłuje się prowadzenie pionów wod-kan po wierzchu, bez zabudowy na etapie realizacji inwestycji. Prawidłuje się prowadzenie pionów wod-kan po wierzchu, bez zabudowy na etapie realizacji inwestycji.
- Przed zamknięciem stolarki dokładnie pomiarów i dopasować wymiary okien do wykonanych otworów.
- symbol powietrzaka.

Projekt:  
DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE,  
BIŻNACZEL

Adres:  
RZUT PARTERU

Tenat:  
projektant: imię i nazwisko

Uprawnienia

data

Rys. A1  
Podpis

Skala 1:75